


GEWERBEKÜHLSCHRANK KU 120 G

mit statischer Kühlung und gewölbter Glastür

Artikel-Nr.: 45110120

**NordCap**

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- zur Kühlung / Präsentation von Getränken und Lebensmitteln
- 1 x Glastür, Thermoglas, Schloss, Griffmulde (beidseitig), Türanschlag wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Serienzubehör

- 2 x FüÙe, vorn, justierbar
- 3 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KU 120 G

EPREL-Registrierungsnummer: 522020

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 29,40

Energieverbrauch: 0,55 kWh/24h

Energieverbrauch: 285 kWh/annum

Nettoinhalt: 85 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten



Informationen

Artikelnummer: 45110120

GTIN: 4063377127578

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: lackiert, weiß

Verkleidung innen: Polystyrol-Innenbehälter, tiefgezogen

Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 45

Aufnahme (wahlweise): 101 x 0,33 l Dose

70 x 0,50 l Dose

64 x 0,33 l Glasflasche

22 x 0,75 l Glasflasche

22 x 1,50 l PET-Flasche

Bruttoinhalt: 92 l

Nettoinhalt: 85 l

Bruttogewicht: 35 kg

Nettogewicht: 33 kg

Temperaturbereich: 4 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 505

Tiefe außen: 580

Höhe außen: 778

Breite innen: 410

Tiefe innen: 395

Höhe innen: 625

Tiefe bei geöffn. Tür: 1000

Breite Verpackung: 580

Tiefe Verpackung: 615

Höhe Verpackung: 820

Technik

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 80 g

Anschlusswert Elektro: 0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: ca. 45 dB

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 0,55 kWh/24h

Energieverbrauch: 285 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 29,40