


FLASCHENKÜHLSCHRANK

SCU 1425

steckerfertig, Umluftkühlung

Artikel-Nr.: 4358001425



Beschreibung

- zur Kühlung und Präsentation von Flaschen
- 1 x Glas-Drehtür, rahmenlos, Schloss, Türanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung (im Türrahmen)
- mechanische Steuerung
- Thermometer
- automatische Abtauung

Serienzubehör

- 2 x FüÙe, vorn
- 2 x Rollen, hinten
- 5 x Einlegeboden, schwarz, B x T in mm: 477 x 365

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: SCU 1425

EPREL-Registrierungsnummer: 575918

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 38,9

Energieverbrauch: 1,87 kWh/24h

Energieverbrauch: 683 kWh/annum

Nettoinhalt: 347 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden.

Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

[Ablehnen](#)[Konfigurieren](#)

Informationen

Artikelnummer: 4358001425

GTIN: 4063377135009

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, RAL 9005 (Tiefschwarz)

Verkleidung innen: Kunststoff, schwarz

Aufnahme (wahlweise): 308 x 0,50 l Dose

238 x 0,50 l PET-Flasche

441 x 0,33 l Dose

Bruttoinhalt: 387 l

Nettoinhalt: 347 l

Bruttogewicht: 97 kg

Nettogewicht: 86 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Bar + Getränke

Abmessungen (mm)

Breite außen: 595

Tiefe außen: 595

Höhe außen: 1990

Breite innen: 505

Tiefe innen: 462

Höhe innen: 1742

Breite Verpackung: 665

Tiefe Verpackung: 715

Höhe Verpackung: 2150

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 198 W | -23,3 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 85 g

Anschlusswert Elektro: 0,24 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: ca. 45 dB

Steuerung: mechanische Steuerung

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden.

Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden.
Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Ablehnen **Konfigurieren**