

## Snow 19 Premium Kopfteil umschaltbare Kühl-Tiefkühltruhe

Snow 19 Premium umschaltbare Kühltruhe und Tiefkühltruhe in einem Gerät als Kopfteiltruhe zur Verwendung bei Verbundaufstellung. Unsere Kühltruhe oder Eiscrème- und Impulstiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel ist eine verkaufsfördernde Kühltruhe um Snacks oder Eis und Tiefkühlprodukte im Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 70 Millimeter gewährleistet in der Kühltruhe/Tiefkühltruhe eine konstante Temperatur von + 10°C bis -24°C je nach Einstellung ob das Gerät als Kühltruhe oder Tiefkühltruhe zum Einsatz kommt. Die Schiebescheiben in grauen Rahmen der gleichzeitig als umlaufender Rammschutz dient und die Tiefkühltruhe vor Beschädigungen zum Beispiel durch Einkaufswägen schützt. Die elektronische Steuerung, die digitale Temperaturanzeige und die LED Innenbeleuchtung sind weitere Highlights. Als optionales Zubehör erhalten Sie Körbe und Korbtrenngitter für eine nützliche Einteilung, sowie Bodentrenngitter.



Artikel-Nr.: 309221  
GTIN: 4059395051421



### Produktvorteile:

- Verkaufsfördernde Impulstruhe mit Glasschiebedeckel
- Umschaltbare Ausführung Kühltruhe und Tiefkühltruhe
- Einzel- und Verbund-Inselaufstellung möglich
- Kopfteilausführung
- Schiebescheiben in Kunststoffrahmen mit umlaufendem Rammschutz
- Außen- und Innenmaterial Stahlblech weiß
- Wandstärke 70 mm Isolierung
- Stille Kühlung
- 2 Kompressoren Notfallsicherheitssystem
- Energiesparende LED Innenbeleuchtung
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Wartungsarmer und belüfteter Kondensator
- Eingeschäumter Kupferrohrverdampfer für beste Leistungsergebnisse
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Serienzubehör 5 höhenverstellbare Bodenroste und 2 Trenngitter
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Tiefkühltruhe
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1990 mm
<b>Tiefe</b>	920 mm
<b>Höhe</b>	790 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Schiebedeckel
<b>Temperaturbereich von</b>	+10 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-24 °C
<b>Außenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	Stahlblech, weiß
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,650 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	160 kg
<b>Serienzubehör</b>	5 höhenverstellbare Bodenroste und 2 Trenngitter
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch

Wandstärke Isolierung 70 mm  
Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur +10 °C  
Niedrigste Ø Fachtemperatur -24 °C  
Bruttoinhalt 540 l  
Warenpräsentationsfläche (TDA) 1,38 m<sup>2</sup>  
Energieverbrauch im Jahr 3124 kWh  
Energieeffizienzklasse D  
Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G  
Energieeffizienzindex EEI 42,7  
Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)  
Temperaturklasse L1  
Lichtquellenart LED  
Herstellerkennung Super TOPO DEPN  
EPREL Registrierungsnummer 690282  
EU-Label Verordnung 2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchs-kennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



**3124** kWh/annum

 **1.38** m<sup>2</sup>  -15°C  
-18°C

8102/2018

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb Serie Snow Premium  
GTIN: 4059395051452

Artikel-Nr.: 836161

Korbtrenngitter Serie Snow Premium

**Trenngitter für die Körbe AR050 und AR080**

GTIN: 4059395051469

**Artikel-Nr.: 836162**

---

**Hohes Trenngitter für Snow 19 Premium**

**Bodentrenngitter für Snow 15, 20 und 25**

GTIN: 4059395051445

**Artikel-Nr.: 836160**

---

**Direkt zum Produkt**



**Direkt zu den technischen  
Dokumenten**



Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**