

## GLASTÜRTIEFKÜHLSCHRANK

### MF 180

mit Umluftkühlung und Glastür im Aluminiumrahmen

Artikel-Nr.: 4778511801



#### Beschreibung

- einbaufähig
- 21 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- 1 x Glastür, Schloss, Aluminium-Griffleiste, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe, abgerundete Kanten
- elektronische Steuerung
- ECO-Modus
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

#### Hinweis:

Bei Einbau oder Einsatz als "Side by Side"-Einheit ist bauseitig zwingend ein Seitenabstand von 25 mm einzuhalten.

#### Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, weiß rilsaniert, bis zu 16 kg belastbar
- 2 x Füße, vorn, höhenverstellbar
- 2 x Rollen, hinten
- 5 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 16 kg belastbar, B x T in mm: 482 x 374

#### Energieeffizienz\*

Lieferant: NordCap

Modell: MF 180

EPREL-Registrierungsnummer: 737952

Energieeffizienzklasse: F

Energieeffizienzindex: 75,00

Energieverbrauch: 13,75 kWh/24h

Energieverbrauch: 5019 kWh/annum

Nettoinhalt: 282 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für

Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den



Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

**Ablehnen**

**Konfigurieren**

### **Informationen**

Artikelnummer: 4778511801

GTIN: 4063377127769

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, weiß, Aluminium-Türrahmen

Verkleidung innen: Stahlblech, lackiert, weiß

Bruttoinhalt: 310 l

Nettoinhalt: 282 l

Bruttogewicht: 92 kg

Nettogewicht: 88 kg

Temperaturbereich: -16 bis -25 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 600

Tiefe außen: 595

Höhe außen: 1860

Breite innen: 490

Tiefe innen: 437

Höhe innen: 1587

Tiefe bei geöffn. Tür: 1180

Breite Verpackung: 800

Tiefe Verpackung: 600

Höhe Verpackung: 1850

### **Technik**

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 1273 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 85 g

Anschlusswert Elektro: 0,68 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: F

Energieverbrauch: 13,75 kWh/24h

Energieverbrauch: 5019 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 75,00

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

**Ablehnen**

**Konfigurieren**