

## Gärschrank 823H0

▶ Bis zu 8 x 2/3 GN oder 442 x 320 mm

▶ Abstand zwischen den Einschüben: 75 mm



### Beschreibung

### Features

- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Abstand zwischen den Einschüben: 75 mm
- Art der Einschübe: Quer
- Eigenschaften: Wasserschale zur Luftbefeuchtung
- Format Einschübe: 2/3 GN  
442 x 320 mm
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Anzahl Einschübe: 8
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Maße: B 700 x T 600 x H 960 mm
- Gewicht: 44 kg

## Gärschrank 823HO Ergänzungsprodukte

### Lochblech 2/3-AL



- Durchmesser Lochung: 3
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260

Art.-Nr. 100417  
GTIN 4015613734729

### Lochblech 2/3-SI



- Durchmesser Lochung: 3
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260

Art.-Nr. 100425  
GTIN 4015613734736