

KÜHLTISCH (3 ABTEILE) CLM 700 3-7001

steckerfertig, 3 Türen, Korpushöhe in mm: 700, T in mm: 700

Artikel-Nr.: 402721041

ALPENINOX

Beschreibung

- für GN 1/1
- sockelfähig, bedingt einbaufähig (durch Frontbe- und -entlüftung), unterbaufähig
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 3 x Volltür, CNS, selbstschließend, nicht überstehend, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleiste, Türanschlag links, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken, Luftleitbleche (innen, unter der Decke)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, intelligentes Airflow-System, HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion, 3-stufige Feuchtigkeitssteuerung
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
- eingeschäumter Verdampfer

Hinweis:

Auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückbar. Auch mit Maschinenfach auf der rechten Seite (MFR) lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.

Serienzubehör

- 1 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil
- 1 x Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil
- 2 x Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar



Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ALPENINOX
Viale Treviso, 15
I-33170 Pordenone (Italia)

Kontakt: <https://www.alpeninox.com/contacts/>

Markeninhaber:
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.
Viale Treviso, 15
I-33170 Pordenone , (Italia)
Marken-Registrierungsnummer WIPO: 317 030

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: CLM 700 3-7001

EPREL-Registrierungsnummer: 424725

Art: Tischkühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: A

Energieeffizienzindex: 25,00

Energieverbrauch: 610 kWh/annum

Nettoinhalt: 271 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 402721041

GTIN: 4063377178143

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Isolierung: Cyclopentan-Hartschaum in mm: bis zu 90

Abstell- und Lagerfläche: 3 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert

Bruttoinhalt: 420 l

Nettoinhalt: 271 l

Bruttogewicht: 125 kg

Nettogewicht: 110 kg

Temperaturbereich: -2 bis 10 °C

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 40 - 85 %

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1695

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 850

Tiefe bei geöffn. Tür: 1110

Breite Verpackung: 1855

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 1015

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 358 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 65 g

Anschlusswert Elektro: 0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: A

Energieverbrauch: 610 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 25,00