


COOL-LINE SPEISEEISVITRINE ISETTA 4 TP STD

statische Kühlung, eckige Verglasung, ohne Reservefach

Artikel-Nr.: 4530230004001



Beschreibung

- Sicherheitsglasaufbau, eckig
- gerade Plexiglasklappe (bedienseitig)
- LED-Innenbeleuchtung, 5700 K
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240 oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch)

Hinweis:

Ohne Reservefach. Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Serienzubehör

- 1 x Rammschutz, Kunststoff, umlaufend



Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ISA SpA
Via Madonna di Campagna
IT - 123 - 06083 Bastia Umbra, Perugia (Italia)

Telefon: +39 075 80171
Kontakt: <https://www.isaitaly.com/de/kontakt/>

Energieeffizienz*

Lieferant: ISA
Modell: ISETTA 4 TP STD
EPREL-Registrierungsnummer: 555372
Energieeffizienzklasse: B
Energieeffizienzindex: 17,50
Energieverbrauch: 5,30 kWh/24h
Energieverbrauch: 2062 kWh/annum
Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 4530230004001

GTIN: 4063377157629

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: weiß

Verkleidung innen: weiß

Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 60

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,24 m²

Aufnahme (wahlweise): 6 x 4,75 l Eisschale, B x T x H in mm: 260 x 165 x 170

4 + 4 x 5,00 l Eisschale, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120

Bruttogewicht: 87 kg

Nettogewicht: 69 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 70 % RF

kein Reservefach

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 824

Tiefe außen: 760

Höhe außen: 1176

Breite Verpackung: 900

Tiefe Verpackung: 850

Höhe Verpackung: 1130

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 402 W | -38 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 5,30 kWh/24h

Energieverbrauch: 2062 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 17,50