


SPEISEEISWAGEN CARRETTINO BEIGE

steckerfertig, Umluftkühlung

Artikel-Nr.: 4531155060921



Beschreibung

- zur Kühlung / Präsentation von Speiseeis
- Glasaufsatz, 3-seitig geschlossen, gerade
- gerade Plexiglasklappe (bedienseitig)
- 1 x Drehtür (im Heck)
- LED-Innenbeleuchtung, 5700 K
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung (Heißgas)
- hermetischer Kompressor

Hinweis:

Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand. Montageaufwand für Räder, Glasaufbau und Dach. Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Serienzubehör

- 1 x Dach, aus Synthetik-Gewebe, strapazierfähig und lichtbeständig
- 1 x Portionierspüle, mit Wasserhahn
- 1 x Pumpe
- 2 x Wasserkanister, 10 l



Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ISA SpA
Via Madonna di Campagna
IT - 123 - 06083 Bastia Umbra, Perugia (Italia)

Telefon: +39 075 80171
Kontakt: <https://www.isaitaly.com/de/kontakt/>

Energieeffizienz*

Lieferant: ISA
Modell: CARRETTINO BEIGE
EPREL-Registrierungsnummer: 1109076
Energieeffizienzklasse: C
Energieeffizienzindex: 25,10
Energieverbrauch: 3285 kWh/annum
Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 4531155060921

GTIN: 4063377157742

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverlackbeschichtet, cremegelb, mit Dekor

Verkleidung innen: Innenwanne: CNS 1.4301

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,36 m²

Aufnahme (wahlweise): 10 x 4,7 l Eisschale

6 + 6 x 5,0 l Eisschale

Abstell- und Lagerfläche: extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240

oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt

Unterbau: ohne Reservefach

Bruttogewicht: 231 kg

Nettogewicht: 205 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 2000

Tiefe außen: 1285

Höhe außen: 2081

Breite Verpackung: 1910

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 1070

Technik

Kältemittel: R-290

Anschlusswert Elektro: 0,59 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 0,75 kW | 230 V | 1 | 50 hz

Absicherung: 2,8 A / 3,1 A (Abtauung)

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 3285 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 25,10