


KÜHL- / TIEFKÜHL-IMPULSTRUHE FOCUS 73 LED

Energiesparversion mit 75 mm Isolierung, abgeschrägten Glasschiebedeckeln und LED

Beleuchtung

Artikel-Nr.: 4126620733



Beschreibung

- für Tiefkühlkost
- Glasschiebedeckel, rahmenlos, gewölbt, Dichtungsprofile, Griff (pro Deckel), Vorbereitung für Schloss, Antibeschlag, Rahmenheizung
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- mechanische Steuerung
- Kühl- / Tiefkühlmodus leicht umstellbar, mechanischer Thermostat mit Zugriffsschutz (im Kompressorraum), Digitalthermometer
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss

Hinweis:

Lieferung ohne Körbe. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. Sie möchten mit der Serie FOCUS Speiseeis präsentieren / verkaufen? Gern bieten wir Ihnen hierfür die Variante „SPEISEEIS“ an (gegen Aufpreis). Die Truhen sind speziell auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C umgerüstet.

Serienzubehör

- 4 x Lenkrollen, lose beigelegt

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: FOCUS 73 LED

EPREL-Registrierungsnummer: 1750146

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 34,60

Energieverbrauch: 1,08 kWh/24h

Energieverbrauch: 394 kWh/annum

Nettoinhalt: 113 l

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für

Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den



Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Informationen

Artikelnummer: 4126620733

GTIN: 4063377146784

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, Kunststoffrahmen
blau inkl. integrierter Rahmenheizung

Verkleidung innen: Aluminium

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 75

Abstell- und Lagerfläche: 2 x Korb, B x T x H in mm: 185 x 485 x 226 (max. möglich)

Bruttoinhalt: 161 l

Nettoinhalt: 113 l

Bruttogewicht: 47 kg

Nettogewicht: 44 kg

Temperaturbereich: Kühlung: 2 bis 8 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Tiefkühlung: -23 bis -16 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 725

Tiefe außen: 650

Höhe außen: 867

Breite innen: 570 | 370

Tiefe innen: 500

Höhe innen: 670 | 420

Höhe mit Rollen: 850

Breite Verpackung: 775

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 930

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 162 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 67 g

Anschlusswert Elektro: 0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 4,0 A

Steuerung: mechanische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 1,08 kWh/24h

Energieverbrauch: 394 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 34,60

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

[Ablehnen](#)

[Konfigurieren](#)