



[Zum Produkt](#)

[Datenblatt](#)

Einbaurohr rund stat. beh. 190-320/685

Die beheizte Rundgeschirr-Einbaurohre.

Die Verstellröhre mit statischer Heizung für das Aufwärmen und Lagern von Rundgeschirr auf einer Plattform (Durchmesser von 190-320 mm) zum Einbau in einen vorhandenen Theken/-Abdeckungsausschnitt. Unkompliziert von Hand einstellbar durch die 3 Verstellstangen für die gewünschte Tellergröße, sowie die Federkraft entsprechend dem Geschirrgewicht. Räumlich flexibel einbaubar, durch separate elektrisch verdrahtete Schalterblende (Kabellänge 1,6 m). Zudem inklusive Polycarbonatdeckel für hygienischen Schutz der Geschirrtile*.

Als weiteres Zubehör die doppelwandige arretierbare Edelstahl-Deckelhaube.

TECHNISCHE MERKMALE

Einbaurohr rund stat. beh. 190-320/685

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	685 mm
Gewicht	14 kg
Anschlusswert	550 W
Nennspannung	1N AC 220-240 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	1.600 mm
Stapelhöhe	495 mm
Schutzart	IPX4
Röhren-Ø	397 mm
Anzahl Röhren	1
inkl. Deckelhaube	Mit Polydeckel

Bestellnummer **89 05 04 25**

VORTEILE

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl, matt geschliffen.
- Stabile, leichtgängig geführte Plattform.
- Kipp- und verkantsicher, mit robustem Abstapelmechanismus.
- Doppelwandig isolierter Korpus, geringer Wärmeverlust.
- Flexible und passgenaue Einstellbarkeit von Hand.
- Ausgabehöhe gleichbleibend einstellbar, mit hitzebeständigen Zugfedern.
- Herausnehmbarer Röhreneinsatz, einfach zu reinigen.
- Eingebaut mit verschlossenem Deckel, spritzwassergeschützt (IPX4).

89.05.04.25/20.10.2021. Technische Änderungen sowie Irrtümer und Fehler vorbehalten. Abbildungen ähnlich.