

Gemeinschaftskühlschrank 10 Fächer HZS 37-10

Gemeinschaftskühlschränke lassen sich in allen Bereichen praktisch einsetzen, in denen mehrere Personen Lebensmittel kühlen und frisch halten möchten und wo ein einzelner Kühlschrank an seine Grenzen stößt. Für Wohnheime, Behörden, Krankenhäuser, Schulen oder Kindergärten bietet sich unser Gemeinschaftskühlschrank HZS 37-10 an. Außen aus Stahlblech in weiß lackiert und mit einem Innengestell aus CNS mit 10 abschließbaren Fächertüren optimal den Innenabmessungen angepasst. Jedes Fach lässt sich separat mit einem eigenen Schlüssel abschließen und jedem Gemeinschaftskühlschrank steht optional ein Generalschlüssel zur Verfügung. Die Umluftkühlung, eine automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung – ein aufwändiges manuelles Abtauen ist damit nicht nötig, oder der Türanschlagwechsel auf Links sind weitere Highlights des Kühlschranks. Weitere hochwertige und effiziente Gemeinschaftskühlschränke finden Sie in unserem Lieferportfolio.

Artikel-Nr.: 4053710
GTIN: 4059395035926



Produktvorteile:

- Fachmaße von oben nach unten: 2x BxTxH 245x360x280 mm 6x BxTxH 245x450x285 mm 2x BxTxH 245x300x315 mm
- Je Fach 2 Schlüssel
- Mechanisches Thermostat
- Analoge Temperaturanzeige im Innenraum
- Rückwandverdampfer
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Volltür mit Schloss
- Griffmulde in Tür
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|-------------|
| Geräteart | Kühlschrank |
| Produktgruppe | C |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 597 mm |
| Tiefe | 654 mm |
| Höhe | 1684 mm |
| Abmessungen innen: | |
| Breite | 475 mm |
| Tiefe | 423 mm |
| Höhe | 1459 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Temperaturbereich bis | 9 °C |

| | |
|-----------------------|---|
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Aussenmaterial | Stahlblech weiß pulverbeschichtet |
| Innenmaterial | ABS Kunststoff weiß und Edelstahl Türen und Gestell |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,05 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 105 kg |
| Serienzubehör | Innengestell aus Edelstahl mit 10 Türen und Schloss |
| SWS | Ja |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |



Energiedaten

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Höchste Ø Fachtemperatur | 5 °C |
| Bruttoinhalt | 327 l |
| Nutzinhalt Kühlung | 250 l |
| Energieverbrauch im Jahr | 364 kWh |
| Klimaklasse | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Herstellerkennung | MRFvc 3501 modifiziert |

Weitere Ansichten

Fachmaße/LxHxT:

2x 245x360x280
 6x 245x450x285
 2x 245x300x315



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Generalschlüssel Gemeinschaftskühlschrank

Generalschlüssel

GTIN: 4059395056501

Artikel-Nr.: 409

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de