

NIEDERTEMPERATURGARER CSD 013 E

mit 3 GN-Auszüge 1/1, Quereinschub

Artikel-Nr.: 437010013



Beschreibung

- für GN 1/1-150, Einschub quer
- zum Warmhalten und kontrollierten Garen von Speisen bei niedrigen Temperaturen
- einbaufähig, stapelbar
- einstellbare Entlüftungsventile (an der Vorderseite)
- 3 x GN-Schublade 1/1, Magnetverschluss, ergonomische Griffmulde, hitze- und alterungsbeständige Dichtung, Nutzhöhe in mm: 150, je Schublade
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Zeit-, Temperatur- und Kerntemperaturfühlerregelung, Warmhaltefunktion, manuelle Tastensperre
- statisches Beheizungssystem für gesamten Garraum, Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Mindestabstand zur rückwärtigen Wand in mm: 50.

Serienzubehör

- 1 x Einhängestell, für GN 1/1, entnehmbar, je Abteil
- 1 x Kerntemperaturfühler
- 4 x Saugnapffüße



Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

Moduline S.R.L.
Via dell' Industria 11
I-31029 Vittorio Veneto (TV)

Telefon: +39 438 5063
Email: info@moduline.it

Informationen

Artikelnummer: 437010013
GTIN: 4063377155908
Aufstellungsart: Tischgerät
Verkleidung außen: CHR 1.4016
Verkleidung innen: CNS 1.4301
Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 40
Aufnahme (wahlweise): 3 x GN 1/1-150
Leistung: 18 kg Produktmenge / Zyklus
Bruttogewicht: 78 kg
Nettogewicht: 67 kg
Arbeitstemperatur: 30 bis 120 °C

Abmessungen (mm)

Breite außen: 660
Tiefe außen: 595
Höhe außen: 730
Tiefe bei geöffn. Schublade: 1000
Breite Verpackung: 790
Tiefe Verpackung: 600
Höhe Verpackung: 1010

Technik

Energieart: Elektro

Anschlusswert Elektro: 1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 4,4 A

Schutzart: IPX4 - spritzwassergeschützt

Steuerung: elektronische Steuerung (in der Frontblende)