

## Glastürkühlschrank KBS 326 G Slim weiß

UmluftGlastürkühlschrank in außergewöhnlichen Design - weiß, schmal, repräsentativ. Der Kühlschrank verfügt über eine vertikale LED Innenbeleuchtung, diese separat schaltbar ist. Die manuelle thermostatische Temperaturregelung befindet sich innen im Kühlschrank und ist jederzeit einfach zugänglich. Für eine optimale Raumnutzung können die Roste an den angebrachten Rasterleisten im Korpus individuell höhenverstellt werden. Rahmen und Korpus (innen/außen) sind weiß lackiert, was den edlen Auftritt des Kühlschranks unterstützt. Trotz der geringen Breite, ist der Bruttoinhalt mit 300 Liter ausreichend dimensioniert um Ihre Getränkeflaschen zu lagern.

Wir unterstützen Ihren individuellen Markenauftritt durch Labelung des Kühlschranks in Ihrem Produktdesign. Im Bedarfsfall stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite und erstellen Ihnen ein passendes Angebot.

Artikel-Nr.: 302327  
GTIN: 4059395049978



### Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank in Slimline
- Außergewöhnliches Design
- Nischenbreite nur 440 mm
- Vertikale LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Isolierglastür mit integriertem Türgriff
- Rückwandverdampfer
- Umluftkühlung
- Leicht zu reinigender Innenraum
- 4 höhenverstellbare Roste, 1 Bodenrost
- Vorne 2 Füße
- Hinten 4 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlschrank
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	440 mm
<b>Tiefe</b>	718 mm
<b>Höhe</b>	1850 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glastür
<b>Temperaturbereich von</b>	1 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	Stahlblech weiß beschichtet
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,32 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	85 kg
<b>Serienzubehör</b>	4 höhenverstellbare Roste, 1 Bodenrost
<b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b>	40 °C
<b>Raumfeuchte bis</b>	75 %
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

<b>Höchste Ø Fachtemperatur</b>	5 °C
<b>Höchste Umgebungstemperatur</b>	40 °C
<b>Bruttoinhalt</b>	281 l
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	642 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	44,5
<b>Klimaklasse</b>	CC3 (+40 °C UT und 75 % RF)
<b>Temperaturklasse</b>	K4
<b>Lichtquellenart</b>	LED
<b>Licht-Energieeffizienzklasse</b>	G
<b>Herstellerkennung</b>	KBS 326 G Slim
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	1876431
<b>EU-Label Verordnung</b>	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler



KBS

KBS 326 G Slim\_302327



**642** kWh/annum



01002/01002

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)