

UMLUFT-GEWERBETIEFKÜHLSCHRANK

TKU 703 COMFORT CRIO SMART HPE

für GN 2/1, steckerfertig

Artikel-Nr.: 402729689

ALPENINOXby **NordCap®****B**

Beschreibung

- für GN 2/1
- für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen
- sockelfähig
- 44 x Einsatzlücke zur Installation von Auflagenschienen (pro Seitenwand), Abstand in mm: 30
- hocheffizienter Lüfter
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken, tiefgezogener Boden, korrosionsbeständig
- CRIO TECH HPe - Displaysteuerung
- Digitalanzeige, HACCP-Kontrollfunktion, RS 485 Schnittstelle, Service-Alarm
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach oben, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle

Serienzubehör

- 1 x Schienenaufnahmesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in mm: 30
- 3 x Auflageschienen (2 Stk.), Edelstahl
- 3 x GN-Tragrost 2/1, Stahl, rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 165



Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ALPENINOX
Viale Treviso, 15
I-33170 Pordenone (Italia)

Kontakt: <https://www.alpeninox.com/contacts/>

Markeninhaber:
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.
Viale Treviso, 15
I-33170 Pordenone , (Italia)
Marken-Registrierungsnummer WIPO: 317 030

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: TKU 703 COMFORT CRIO SMART HPe

EPREL-Registrierungsnummer: 1987315

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 34,92

Energieverbrauch: 4,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 1380 kWh/annum

Nettoinhalt: 503 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 402729689

GTIN: 4063377150484

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Isolierung: Cyclopentan-Hartschaum in mm: bis zu 75

Bruttoinhalt: 670 l

Nettoinhalt: 503 l

Bruttogewicht: 146 kg

Nettogewicht: 120 kg

Temperaturbereich: -22 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 740

Tiefe außen: 885

Höhe außen: 2080

Breite innen: 560

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 1544

Tiefe bei geöffn. Tür: 1480

Breite Verpackung: 800

Tiefe Verpackung: 940

Höhe Verpackung: 2200

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 322 W | -30 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 90 g

Anschlusswert Elektro: 0,30 kW | 230 V | 1N | 50 Hz

Steuerung: CRIO TECH HPe - Displaysteuerung

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 4,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 1380 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 34,92