

GLASTÜRKÜHLSCHRANK KU 407 2-G LED

mit Umluftkühlung, 2 halben Glastüren und Beleuchtung

Artikel-Nr.: 477600370







Beschreibung

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- 22 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 60
- 2 x Glastür, Doppelverglasung, beschlagfrei, Bügelgriff, Türanschlag rechts, wechselbar (mittels Umbaukit), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Thermostat
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Das Gerät ist mit dem Tiefkühlschrank TKU 407-G LED kombinierbar.

Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, weiß rilsaniert
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Rollen, hinten, feststehend
- 5 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 490 x 422





Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KU 407 2-G LED

EPREL-Registrierungsnummer: 400690

Energieeffizienzklasse: E Energieeffizienzindex: 55

Energieverbrauch: 2,30 kWh/24h
Energieverbrauch: 835 kWh/annum

Nettoinhalt: 285 l

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 477600370

GTIN: 4063377130592

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß,

Aluminium-Türrahmen

Verkleidung innen: Polystyrol-Innenbehälter, tiefgezogen, weiß

Aufnahme (wahlweise): 476 x 0,33 l PET-Flasche

231 x 0,50 l PET-Flasche 197 x 1,00 l PET-Flasche

Bruttoinhalt: 350 l Nettoinhalt: 285 l Bruttogewicht: 81 kg

Nettogewicht: 79 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Produktionsschritt: Bar + Getränke

Abmessungen (mm)

Breite außen: 600 Tiefe außen: 600 Höhe außen: 1860 Breite innen: 490 Tiefe innen: 437

Höhe innen: 756 | 756

Tiefe bei geöffn. Tür: 1180 Breite Verpackung: 636 Tiefe Verpackung: 671 Höhe Verpackung: 1925

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 230 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 50 g

Anschlusswert Elektro: 0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 2,30 kWh/24h Energieverbrauch: 835 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 55