

WEINTEMPERIERERSCHRANK**WG 47**

mit Glastür, Standmodell

Artikel-Nr.: 477700047

**Beschreibung**

- für Weinkühlung / Weinlagerung
- bedingt einbaufähig (durch Frontbe- und -entlüftung)
- Auflagerippen (Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- Lüfter (Frischluftzufuhr)
- 1 x Glastür, Isolierglas, UV-Schutzglas, doppelt isoliert, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung
- duale Temperaturzone
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Aktivkohle-Luftfilter, austauschbar

Hinweis:

Bei Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Be- und Entlüftung über und neben dem Gerät zu sorgen. Der Temperaturunterschied zwischen den Abteilen darf aus technischen Gründen maximal 8 °C betragen.

Serienzubehör

- 5 x Präsentationsrost, Holz, bis zu 18 kg belastbar



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: WG 47

Energieeffizienzklasse: G

Energieeffizienzindex: 171,00

Energieverbrauch: 0,40 kWh/24h

Energieverbrauch: 145 kWh/annum

Nettoinhalt: 134 l

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 477700047

GTIN: 4063377193139

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, schwarz, Aluminium-Dekorelemente

Verkleidung innen: plastifiziert, schwarz

Aufnahme (wahlweise): 44 x 0,75 l Bordeaux-Flasche

Abstell- und Lagerfläche: 5 x Präsentationsrost, Holz

Nettoinhalt: 134 l

Bruttogewicht: 53 kg

Nettogewicht: 48 kg

Temperaturbereich: 5 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

10 bis 18 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Produktionsschritt: Bar + Getränke

Abmessungen (mm)

Breite außen: 595

Tiefe außen: 562

Höhe außen: 820

Breite Verpackung: 655

Tiefe Verpackung: 665

Höhe Verpackung: 880

Technik

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 35 g

Anschlusswert Elektro: 0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: ca. 39 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: G

Energieverbrauch: 0,40 kWh/24h

Energieverbrauch: 145 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 171,00