

## Rückstellproben-Tiefkühlschrank RGS 225

Rückstellproben-tiefkühlschrank mit 9 CNS-Systemblechen und 225 Probendosen. Die Dosen sind einzeln aus den Blechen zu entnehmen und können getrennt von dem Systemblechen gespült werden. Das Gerät verfügt noch über zwei 2 Lagerfächer mit Schubladen aus weißem Kunststoff. Manuelle Abtauung. Für die leichtere Tauwasserentsorgung besitzt das Modell einen Tauwasserauslaufstutzen. Weiterhin ist die Betriebskontrollleuchte ( grün ), Super-Frost-Schalter incl. Leuchte ( gelb ) sowie eine Temperaturwarnlampe ( rot ) Serie. Zusätzliche Dosen und Wechselbleche sind als Zubehör erhältlich. Am Rückstellproben-tiefkühlschrank befinden sich vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe und hinten 2 Transportrollen

Artikel-Nr.: 9190225  
GTIN: 4059395042177



### Produktvorteile:

- Rückstellproben-tiefkühlschrank
- Stahlblech weiß, pulverbeschichtet stoß- und schlagfest
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- 5 feststehende Verdampferplatten
- 2 transparente Schubladen
- Kontrollleuchten für Betrieb, Schnellgefrieren (kein Schockkühler) und Temperaturwarnung
- Volltür mit Griff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Transportrollen

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Tiefkühlschrank
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	600 mm
<b>Tiefe</b>	620 mm
<b>Höhe</b>	1450 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-18 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-26 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts wechselbar
<b>Bestückung</b>	Dosen
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	224 Dosen 0,125 Liter
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	Kunststoff, weiß, CNS-Einsätze
<b>Anschlußbart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,14 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	70 kg
<b>Serienzubehör</b>	9 CNS-Systembleche je 25 Probendosen = 225 Dosen

<b>SWS</b>	Ja
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Abtauung</b>	Manuell
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

<b>Bruttoinhalt</b>	215 l
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	201 kWh

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Umbauarbeiten für Linksanschlag**

**Umbauarbeiten für Linksanschlag**

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)