

UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK

UKU 645 W

steckerfertig, Umluftkühlung, Volltür, mit 5 x Tragrost und 1 x Bodenrost

Artikel-Nr.: 405264500



Beschreibung

- für GN 2/1
- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- 12 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- Abstellung des Axialgebläses bei Türöffnung
- 1 x Volltür, Schloss, selbstschließend, Aluminium-Griff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe, abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Thermostat
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 610 x 310
- 4 x FüÙe, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 180
- 5 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 650 x 530

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: UKU 645 W

EPREL-Registrierungsnummer: 2049081

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 43,00

Energieverbrauch: 1,65 kWh/24h

Energieverbrauch: 603 kWh/annum

Nettoinhalt: 479 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1084 für



Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Informationen

Artikelnummer: 405264500

GTIN: 4063377178242

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, weiß

Verkleidung innen: Kunststoff, weiß

Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 57

Abstell- und Lagerfläche: 5 x Tragrost, bis zu 60 kg belastbar

1 x Bodenrost

Bruttoinhalt: 655 l

Nettoinhalt: 479 l

Bruttogewicht: 93 kg

Nettogewicht: 84 kg

Temperaturbereich: 1 bis 15 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 747

Tiefe außen: 769

Höhe außen: 2018

Breite innen: 650

Tiefe innen: 531

Höhe innen: 1660

Tiefe bei geöffnet. Tür: 1468

Breite Verpackung: 765

Tiefe Verpackung: 835

Höhe Verpackung: 2105

Technik

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 75 g

Anschlusswert Elektro: 2,00 kW | 230 V | 1N | 50 Hz

Absicherung: 2,0 A

Geräuschpegel: ca. 49 dB

Steuerung: elektronische Steuerung (in der Frontblende)

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 1,65 kWh/24h

Energieverbrauch: 603 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 43,00

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren