

## COOL-LINE SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER SKF 5 EASY

steckerfertig, eigengekühlt, für bis zu 5 GN-Behälter 1/1-65 oder EN 600 x 400

Artikel-Nr.: 45110250



### Beschreibung

- für EN 600 x 400 mm oder GN 1/1-65
- 1 x Volltür, CNS, Türanschlag rechts, wechselbar (mittels Umbaukit)
- elektronische Steuerung
- akustische und optische Alarmfunktion, separater Speiseeiszyklus, automatischer Temperaturhaltemodus nach Beendigung eines Zyklus
- manuelle Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Verdampfer, beschichtet

### Serienzubehör

- 1 x Auflagegestell, zur Aufnahme von bis zu 5 EN-Blechen / -Rosten 600 x 400 mm
- 1 x Kerntemperaturfühler
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 62 bis 90



## **Informationen**

Artikelnummer: 45110250

GTIN: 4063377136655

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Edelstahl 1.4372

Verkleidung innen: Edelstahl 1.4372

Aufnahme (wahlweise): 5 x GN 1/1

5 x EN 600 x 400 mm

Leistung: 15 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.)

10 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern / max. 240 min.)

Bruttogewicht: 86 kg

Nettogewicht: 76 kg

Temperaturbereich: Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Schockfrostern: 90 bis -18 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Einbringtemperatur: bis +90 °C

Arbeitstemperatur: 10 bis -40 °C

## **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 760

Tiefe außen: 725

Höhe außen: 850

Breite innen: 640

Tiefe innen: 405

Höhe innen: 360

Tiefe bei geöffn. Tür: 1419

Breite Verpackung: 795

Tiefe Verpackung: 755

Höhe Verpackung: 880

## **Technik**

Kältemittel: R-290

Anschlusswert Elektro: 0,75 kW | 230 V | 1N | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung