


## KÜHL- / TIEFKÜHL-IMPULSTRUHE FOCUS 171 LED

Energiesparversion mit 75 mm Isolierung, abgeschrägten Glasschiebedeckeln und LED

Beleuchtung

Artikel-Nr.: 4126621713



### Beschreibung

- für Tiefkühlkost
- Glasschiebedeckel, rahmenlos, gewölbt, Dichtungsprofile, Griff (pro Deckel), Vorbereitung für Schloss, Antibeschlag, Rahmenheizung
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- mechanische Steuerung
- Kühl- / Tiefkühlmodus leicht umstellbar, mechanischer Thermostat mit Zugriffsschutz (im Kompressorraum), Digitalthermometer
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss

### Hinweis:

Lieferung ohne Körbe. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. Sie möchten mit der Serie FOCUS Speiseeis präsentieren / verkaufen? Gern bieten wir Ihnen hierfür die Variante „SPEISEEIS“ an (gegen Aufpreis). Die Truhen sind speziell auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C umgerüstet.

### Serienzubehör

- 4 x Lenkrollen, lose beigelegt

### Energieeffizienz\*

Lieferant: NordCap

Modell: FOCUS 171 LED

EPREL-Registrierungsnummer: 1750407

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 46,90

Energieverbrauch: 2,57 kWh/24h

Energieverbrauch: 937 kWh/annum

Nettoinhalt: 351 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für

Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den



Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

### **Informationen**

Artikelnummer: 4126621713

GTIN: 4063377153614

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, Kunststoffrahmen  
blau inkl. integrierter Rahmenheizung

Verkleidung innen: Aluminium

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 75

Abstell- und Lagerfläche: 7 x Korb, B x T x H in mm: 215 x 485 x 226 (max. möglich)

Bruttoinhalt: 484 l

Nettoinhalt: 351 l

Bruttogewicht: 79 kg

Nettogewicht: 73 kg

Temperaturbereich: Kühlung: 2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Tiefkühlung: -23 bis -16 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 1705

Tiefe außen: 650

Höhe außen: 867

Breite innen: 1550 | 1350

Tiefe innen: 500

Höhe innen: 670 | 420

Höhe mit Rollen: 850

Breite Verpackung: 1770

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 920

### **Technik**

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 455 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 94 g

Anschlusswert Elektro: 0,23 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 4,0 A

Steuerung: mechanische Steuerung

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 2,57 kWh/24h

Energieverbrauch: 937 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 46,90

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

**Ablehnen**

**Konfigurieren**