

KÜHL- / TIEFKÜHL-CONTAINER PACOJET-STATION KTKC 2-2 PJ

speziell vorgerüstet als Basisstation für das Pacojet-System

Artikel-Nr.: 435200225



Beschreibung

- zur Kombination mit Pacojet-System
- zur Kühlung / Tiefkühlung und Lagerung von pacossierten® Lebensmittelzubereitungen wie Soßen, Farcen, Füllungen oder Mousse
- CNS-Steckdosenaufsatz, mit 2 Steckdosen zum Anschluss vom Pacojet-System
- Arbeitsplatte, CNS, verstärkt, zur Kombination mit Pacojet-System, Stärke in mm: 40
- 2 x Schublade, getrennte Temperaturregelung je Schublade, gekühlt/ tiefgekühlt, mit Magnetdichtung, leicht wechselbar, jeweils belastbar bis kg: 60
- elektronische Steuerung je Schublade
- Hauptschalter, Digitalanzeige, Temperaturbereich je Auszug von Kühlung auf Tiefkühlung umschaltbar
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- austauschbarer Luftfilter

Hinweis:

Lieferung ohne Pacojet-System und Pacossier®-Becher

Serienzubehör

- 4 x Einlegeblech, für bis zu 6 x Pacossier®-Becher
- 4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: Pacojet-Station KTKC 2-2 PJ

Energieeffizienzklasse: G

Energieeffizienzindex: 111

Energieverbrauch: 9 kWh/24h

Energieverbrauch: 3311 kWh/annum

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 435200225

GTIN: 4063377192040

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Kühlung / Tiefkühlung, umschaltbar

Aufstellungsart: Standgerät

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): 4 x Einlegeblech, für bis zu 6 x Pacossier®-Becher

Abstell- und Lagerfläche: 2 x Schublade, für je bis zu 2 x Einlegeblech

Bruttogewicht: 125 kg

Nettogewicht: 113 kg

Temperaturbereich: Kühlung: 1 bis 4 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Tiefkühlung: -21 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 905

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 965

Breite innen: 630

Tiefe innen: 510

Höhe innen: 160 | 160

Breite Verpackung: 980

Tiefe Verpackung: 770

Höhe Verpackung: 1000

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 542 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 140 g

Anschlusswert Elektro: 0,54 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: ca. 54 dB

Steuerung: elektronische Steuerung je Schublade

Energieeffizienzklasse: G

Energieverbrauch: 9 kWh/24h

Energieverbrauch: 3311 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 111