

**COOL-LINE GLASTÜRKÜHLSCHRANK****KU 702-G BASE**

für GN 2/1, mit 1 Glastür

Artikel-Nr.: 402729665

**ALPENINOX****Beschreibung**

- für GN 2/1
- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- sockelfähig
- 44 x Einsatzlücke zur Installation von Auflagenschienen (pro Seitenwand), Abstand in mm: 30
- hocheffizienter Lüfter, Lüfterstopp nach Türöffnung
- 1 x Glastür, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- verdampferfreier Innenraum, tiefgezogener Boden, abgerundete Ecken
- Crio-Smart-Steuerung
- Digitalanzeige, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, Turbo Cooling Zyklus, RS 485 Schnittstelle, NFC APP-Steuerung für Service- und Einstellparameter, Konnektivität für Echtzeitzugriff über Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich), Ein-/Aus-Schalter
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach oben

**Serienzubehör**

- 2 x Schienenaufnahmesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in mm: 30
- 4 x Auflageschienen (2 Stk.)
- 4 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
- 5 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 165



## **Produktinfos & Sicherheit (GPSR)**

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG  
Thalendorststraße 15  
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: [produktsicherheit@nordcap.de](mailto:produktsicherheit@nordcap.de)

<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ALPENINOX  
Viale Treviso, 15  
I-33170 Pordenone (Italia)

Kontakt: <https://www.alpeninox.com/contacts/>

Markeninhaber:

ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.

Viale Treviso, 15

I-33170 Pordenone , (Italia)

Marken-Registrierungsnummer WIPO: 317 030

### **Energieeffizienz\***

Lieferant: Alpeninox

Modell: KU 702-G BASE

EPREL-Registrierungsnummer: 727373

Art: vertikaler Kühlschrank, Niederleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 84,65

Energieverbrauch: 3,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 1215 kWh/annum

Nettoinhalt: 503 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

### **Informationen**

Artikelnummer: 402729665

GTIN: 4063377150415

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CHR 1.4016

Verkleidung innen: CHR 1.4016

Isolierung: Cyclopentan-Hartschaum in mm: bis zu 75

Abstell- und Lagerfläche: 2 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in mm: 30

Bruttoinhalt: 670 l

Nettoinhalt: 503 l

Bruttogewicht: 139 kg

Nettogewicht: 121 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 90 %

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 710

Tiefe außen: 835

Höhe außen: 2050

Breite innen: 560

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 1544

Tiefe bei geöffn. Tür: 1480

Breite Verpackung: 740

Tiefe Verpackung: 870

Höhe Verpackung: 2190

### **Technik**

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 315 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 75 g

Anschlusswert Elektro: 0,23 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: Crio-Smart-Steuerung

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 3,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 1215 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 84,65