



[Zum Produkt](#)



[Datenblatt](#)

ZUB 3-Wannen - Griff stirnseitig

Das mobile Schöpfsystem.

Der robuste Edelstahlwagen mit drei getrennt regelbaren, elektrisch beheizten GN 1/1 Warmhaltewannen, dient zum sicheren Transport, Verteilen am Band und Ausgeben von Speisen im GN-System. Der universale Zubringerwagen, für beste Speisenqualität auf Verteilstationen. Zuverlässig sowohl nass wie auch trocken beheizbar, bei trockener Beheizung signifikante Energieeinsparung und geringerer Reinigungsaufwand der Wannen.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern sowie GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel.

Funktionell individualisierbar je nach Anforderung, mit einem Aufsatzbord (Licht/Wärme), abklappbarem längs-/stirnseitigen Bord, sowie abklappbarer stirnseitiger Ablagefläche. Im Unterbau zusätzlich nutzbare Ablagefläche durch das stabile Bord, bietet ebenso Platz für die Transportboxen thermoport® 50 und 100, für direkte Nachbestückung von Speisen im GN-System.

Für die Gesamtlösung am Speisenverteilband perfekt in Kombination mit weiteren mobilen Produkten, wie thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl, verschiedenen Staplern, Regal-, Bankett-, sowie Transport- und Ausgabewagen.

TECHNISCHE MERKMALE

ZUB 3-Wannen - Griff stirnseitig



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	1185 x 678 x 900 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	44,2 kg
Anschlusswert	1.410 W
Nennspannung	1N AC 220-240 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	2.500 mm
Heizbereich	+30 °C bis +110 °C
Schiebegriff	Stirnseitig
Schutzart	IPX4
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollenart	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm

Bestellnummer **88 16 03 01**

VORTEILE

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.
- Abdeckung abgekantet, umlaufend verkröpft, Schutz vor Schmutz-/Wassereintritt.
- Tiefgezogene Warmhaltewanne, fugenlos eingeschweißt.
- Allseitig isoliert, geringer Wärmeverlust.
- Mobil mit rostfreien, feststellbaren Rollen und Schiebegriff.
- Stoßbecken für Rammschutz sowie stoßgeschütztes Schaltelement.
- Integrierter Ablasshahn, schnelle und einfache Reinigung.