

Speiseeisverkaufstheke PRIMERA 3

Speiseeisverkaufstheke mit gebogener Frontscheibe, Zahlplatte und integrierter Beleuchtung. Glasaufbau zur Selbstmontage bei Anlieferung. Rückwärtige Schiebescheiben mit Schloss. Die Innenwanne eignet sich für Eisschalen bis zu einer Höhe von 180 mm. Die Speiseeisverkaufstheke wird auf 4 Rollen geliefert und bietet somit optimale Mobilität vor Ort.

Waffelhalter und Eishörnchensilo optional erhältlich - nicht im Lieferumfang enthalten



Artikel-Nr.: 301005
GTIN: 4059395004533



Produktvorteile:

- Speiseeis-Verkaufstheke
- 4 Rollen für optimale Mobilität
- gebogene Frontscheibe
- Zahlplatte
- integrierte Beleuchtung
- Glasaufbau zur Selbstmontage
- Rückschiebescheiben mit Schloss
- Innenwanne für Eisschalen bis 180 mm H.

Technische Daten:

Geräteart	Eistheke
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	719 mm
Tiefe	615 mm
Höhe	1296 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	-12 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C
Bestückung	Eisschale
Bestückungsmöglichkeit	3 Eisschalen 5, 7 oder 9 Liter
Behältertiefe	180 mm
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Stahlblech weiß, beschichtet, Rahmen weiß, Kunststoff
Innenmaterial	Stahlblech weiß, beschichtet
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,19 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	72 kg
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	-15 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-18 °C

Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,23 m ²
Energieverbrauch im Jahr	522 kWh
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	4,5
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	L1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	D
Herstellerkennung	PRIMERA 3
EPREL Registrierungsnummer	533809
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Speiseeisgeräte



0.23 m² -15 °C
-18 °C

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de