

## Kombidämpfer Silversteam2 5230M



- ▶ Bis zu 5 x 2/3 GN
- ▶ Einfache Knebelbedienung



- ▶ Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen



- ▶ Wrasenabzug einfach zu regulieren



- ▶ Auflageschienen herausnehmbar



- ▶ Lüftergeschwindigkeit in 2 Stufen regulierbar

### Beschreibung

Der ideale Partner in jeder Küche: Bartscher Kombidämpfer der Serie Silversteam2 mit 5 Einschüben im 2/3 GN Format. Ob Umluftgaren, Dampfgaren, Kombidämpfen oder Niedertemperaturgaren – die manuelle Bedienung ermöglicht eine unkomplizierte, bedarfsgerechte Steuerung aller Garvorgänge – wahlweise mit oder ohne Kerntemperaturfühler.

### Features

- Material: CNS 18/10
- Material Garraum: CNS 18/10
- Anschlusswert: 3,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Wichtiger Hinweis: Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
- Format Einschübe: 2/3 GN
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 5
- Abstand zwischen den Einschüben: 74 mm
- Funktionen: Kombidämpfen  
Niedertemperaturgaren  
Umluft  
Dämpfen  
Dampferzeugung durch Direkteinspritzung  
Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
- Kochmodus: -

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Kombidämpfer Silversteam2 5230M

• Rack-Control:	Nein
• Mit Reinigungssystem:	Nein
• Anzahl Garprogramme:	1
• Anzahl Garphasen:	1
• Temperaturbereich:	50 °C bis 280 °C
• Temperaturregelung:	Stufenlos
• Anzahl Lüfter:	1
• Lüftergeschwindigkeit:	2 Stufen
• Zeiteinstellung:	0 bis 120 Minuten
• Dauerbetrieb:	Ja
• Kerntemperaturfühler-Anschluss:	Seitlich
• USB-Anschluss:	-
• Wrasenabzug:	Ja
• Wasseranschluss:	3/4"
• Innenbeleuchtung:	Ja
• LED-Anzeige:	Temperatur Beschwädung Kerntemperatur Zeit
• Steuerung:	Knebel
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus Temperatur
• Serie:	Silversteam2
• Betriebsart:	Elektro
• Eigenschaften:	Auflageschienen herausnehmbar Steckerfertig Doppeltürverglasung Abgerundeter Garraum LED-Beleuchtung in der Tür
• Inklusive:	1 Rost 2/3 GN 1 Blech 2/3 GN 1 Wasserzulaufschlauch
• Auf Anfrage lieferbar:	-
• Maße:	B 630 x T 730 x H 670 mm
• Gewicht:	58,2 kg



## Kombidämpfer Silversteam2 5230M

### Ergänzungsprodukte

#### GN-Behälter, 2/3 GN,T20, Basic Line

CNS



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Norm: EN 631

Art.-Nr. 723020  
GTIN 4015613695624

#### GN-Behälter, 2/3GN,T65, Basic Line

CNS



- Inhalt: 5,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Gastronorm: 2/3 GN

Art.-Nr. 723065  
GTIN 4015613695648

#### GN-Behälter, 2/3GN,T100, Basic Line

CNS



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 100 mm
- Gastronorm: 2/3 GN

Art.-Nr. 723100  
GTIN 4015613695655

#### GN-Behälter, 2/3, T65, gelocht

CNS  
18/10



- Inhalt: 5,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Mit Perforation (gelocht)
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A103065  
GTIN 4015613278940

## Kombidämpfer Silversteam2 5230M

### Ergänzungsprodukte

#### GN-Behälter, 2/3, T65

CNS  
18/10



- Inhalt: 5,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A125065  
GTIN 4015613271217

#### GN-Behälter, 2/3, T100

CNS  
18/10



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A125100  
GTIN 4015613271224

#### GN Blech 2/3

CNS  
18/10



- Gastronorm: 2/3 GN
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 20 mm

Art.-Nr. A101195  
GTIN 4015613271781

#### Lochblech 2/3-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100417  
GTIN 4015613734729

## Kombidämpfer Silversteam2 5230M

### Ergänzungsprodukte

#### Lochblech 2/3-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100425  
GTIN 4015613734736

#### Grillhandschuhe 425



- Material: Aramid  
Silikondruck

Art.-Nr. A500514  
GTIN 4015613822433

#### Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Waschbar: Nein

Art.-Nr. A500511  
GTIN 4015613735474

#### Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173278  
GTIN 4015613773346

## Kombidämpfer Silversteam2 5230M

### Ergänzungsprodukte

#### Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173280  
GTIN 4015613773353

#### Druckminderer



- Material: Messing  
Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Anschluss: 3/4"
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Eingangsdruck max.: 16 bar

Art.-Nr. 533051  
GTIN 4015613468617

#### Untergestell Silversteam 230

CNS



- Material: Chromnickelstahl
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 2/3 GN Serie Silversteam2  
Kombidämpfer 2/3 GN Serie Silversteam
- Wichtiger Hinweis: -
- Farbe: Silber
- Grundboden: Ja
- Füße höhenverstellbar: Nein

Art.-Nr. 115075  
GTIN 4015613610641

#### Kerntemperaturfühler-Set SST2-M1P



- Ausgelegt für: Manuelle Elektro-Kombidämpfer Serie Silversteam2
- Material Temperaturfühler: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Einstechtiefe: 80 mm
- Durchmesser Temperaturfühler: 3 mm
- Anzahl Messpunkte: 1

Art.-Nr. 116108  
GTIN 4015613868523

## Kombidämpfer Silversteam2 5230M

### Ergänzungsprodukte

#### Kombidämpfer-Handbrause



- Länge Schlauch: 2 m
- Eigenschaften: Absperrventil für Festwasseranschluss 1/2"
- Inklusive: 1 Halterung
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasseranschluss: 1/2"
- Material: Kunststoff  
Metall

Art.-Nr. 116005  
GTIN 4015613587189

#### Kombidämpfer-Beschwadungskit



- Material: Kunststoff  
Metall
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 116011  
GTIN 4015613595146

#### Smoker-Box 1160



- Material: Edelstahl
- Ausführung: Mit Heizspirale
- Ausgelegt für: Kombidämpfer
- Wichtiger Hinweis: Maximale Räuchertemperatur: 200 °C
- Bestehend aus: Netzteil  
Smoker-Box
- Fassungsvermögen: 1,16 Liter

Art.-Nr. 117712  
GTIN 4015613779195