


KÜHL- / TIEFKÜHL-IMPULSTRUHE FOCUS 106 LED

Energiesparversion mit 75 mm Isolierung, abgeschrägten Glasschiebedeckeln und

LED Beleuchtung

Artikel-Nr.: 4126621063



Beschreibung

- für Tiefkühlkost
- Glasschiebedeckel, rahmenlos, gewölbt, Dichtungsprofile, Griff (pro Deckel), Vorbereitung für Schloss, Antibeschlag, Rahmenheizung
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- mechanische Steuerung
- Kühl- / Tiefkühlmodus leicht umstellbar, mechanischer Thermostat mit Zugriffsschutz (im Kompressorraum), Digitalthermometer
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss

Hinweis:

Lieferung ohne Körbe. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. Sie möchten mit der Serie FOCUS Speiseeis präsentieren / verkaufen? Gern bieten wir Ihnen hierfür die Variante „SPEISEEIS“ an (gegen Aufpreis). Die Truhen sind speziell auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C umgerüstet.

Serienzubehör

- 4 x Lenkrollen, lose beigelegt



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: FOCUS 106 LED

EPREL-Registrierungsnummer: 1750176

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 39,30

Energieverbrauch: 1,54 kWh/24h

Energieverbrauch: 561 kWh/annum

Nettoinhalt: 193 l

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 4126621063

GTIN: 4063377153577

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß,

Kunststoffrahmen blau inkl. integrierter Rahmenheizung

Verkleidung innen: Aluminium

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 75

Abstell- und Lagerfläche: 4 x Korb, B x T x H in mm: 215 x 485 x 226 (max. möglich)

Bruttoinhalt: 270 l

Nettoinhalt: 193 l

Bruttogewicht: 58 kg

Nettogewicht: 54 kg

Temperaturbereich: Kühlung: 2 bis 8 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Tiefkühlung: -23 bis -16 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1055

Tiefe außen: 650

Höhe außen: 867

Breite innen: 900 | 700

Tiefe innen: 500

Höhe innen: 670 | 420

Höhe mit Rollen: 850

Breite Verpackung: 1100

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 930

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 303 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 75 g

Anschlusswert Elektro: 0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 4,0 A

Steuerung: mechanische Steuerung

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 1,54 kWh/24h

Energieverbrauch: 561 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 39,30