

Verkaufstheke Gastroline 1511

Salatverkaufstheke - Speiseausgabe mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige mit geradem Glasaufbau und integrierter LED Beleuchtung. Modulares System kombinierbar mit Bain-Marie und neutralem Kassentisch für Speiseausgabensysteme in Restaurants und Kleingastronomie. Die Salatbar verfügt über eine hochwertige Granitarbeitsplatte grau gesprenkelt. Integrierter gekühlter Unterbau mit Türen für den leichten Zugriff. Eingebautes Sicherheitssystem, dass bei einer starken Verschmutzung des Kondensators oder einer Störung des Kondensatorsgebläses mit akustischem Alarm auf die Störung aufmerksam macht. Mit dieser Alarmanrichtung ist ein hoher Schutz gegen Maschinenschaden gegeben und minimiert die Servicekosten. Durch die 4 höhenverstellbaren Schraubfüße können kleinere Bodenunebenheiten ausgeglichen werden. Kombinierbar mit Gastroline Bain Marie und Gastroline Kassentisch. Lieferung erfolgt ohne GN-Behälter und ohne Tabletrutsche.



Artikel-Nr.: 730160
GTIN: 4059395005509

Produktvorteile:

- Modulares System, kombinierbar mit Bain-Marie und neutralem Kassenelement für Speisenausgabensysteme in Restaurants und Kleingastronomie
- Individuelle Farb- und Darstellungsmöglichkeiten und somit ein ideales Produkt für den Laden- und Gastronomieeinrichter
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebautes Sicherheitssystem mit akustischer Alarmanzeige bei starker Verschmutzung des Kondensators oder des Kondensatorgebläses
- Laminierte Holzfront schwarz mit Spiegeleinsatz
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Granitarbeitsplatte grau gesprenkelt
- Unterbaukühlung mit Türen B x H 380 x 580 mm
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Bestückung mit 1/1 GN Schalen max. 100 mm Tiefe
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:


Geräteart	Self Service
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	1500 mm
Tiefe	800 mm
Höhe	1250 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	2
Bestückung	GN 1/1
Bestückungsmöglichkeit	4x GN 1/1
Behältertiefe	100 mm
Anzahl Behälter	4
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech pulverbeschichtet schwarz laminierte Frontblende schwarz mit Spiegel
Innenmaterial	beschichtet
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,326 kW
Spannung	230 Volt

Bruttogewicht	158 kg
Serienzubehör	Pro Türfach 1 Rost
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	80 g

Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,69 m ²
Energieverbrauch im Jahr	1752 kWh
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
Herstellerkennung	GASTROLINE 1.5

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Tablettrutsche Verkaufstheke Gastroline 1500/1511
nur werkseitiger Einbau möglich

GTIN: 4059395048216

Artikel-Nr.: 731351

Kassentisch Gastroline 700
Kassentisch

GTIN: 4059395050820

Artikel-Nr.: 731070

Kassentisch Gastroline 1011
Kassentisch

GTIN: 4059395048193

Artikel-Nr.: 731305

Kassentisch Gastroline 1300
Kassentisch

GTIN: 4059395050813

Artikel-Nr.: 731313

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de