


SPEISEEISVITRINE**FIJI 4 - 2.0**

Umluftkühlung, gebogene Verglasung, ohne Unterbaukühlung

Artikel-Nr.: 4530505600401

**Beschreibung**

- zur Kühlung / Präsentation von Speiseeis
- Sicherheitsglas-Frontscheibe, gebogen
- gerade Plexiglasklappe (bedienseitig)
- Arbeitsplatte, kunststoffbeschichtet, weiß
- LED-Beleuchtung, 5700 K
- elektronische Steuerung
- LC-Display
- automatische Abtauung (Heißgas)
- Lamellenverdampfer
- hermetischer Kompressor

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Serienzubehör

- 4 x Lenkrollen, 2 davon bedienseitig mit Bremse



Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ISA SpA
Via Madonna di Campagna
IT - 123 - 06083 Bastia Umbra, Perugia (Italia)

Telefon: +39 075 80171
Kontakt: <https://www.isaitaly.com/de/kontakt/>

Energieeffizienz*

Lieferant: ISA
Modell: FIJI 4 - 2.0
EPREL-Registrierungsnummer: 1111402
Energieeffizienzklasse: C
Energieeffizienzindex: 20,20
Energieverbrauch: 2373 kWh/annum
Nettoinhalt: 119 l
Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 4530505600401

GTIN: 4063377137720

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, Epoxidpulver-Beschichtung, weiß

Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 60

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,24 m²

Aufnahme (wahlweise): 4 x 4,7 l Eisschale

4 + 4 x 5,0 l Eisschale

Abstell- und Lagerfläche: extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240
oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt

Unterbau: ohne Reservefach

Bruttoinhalt: 218 l

Nettoinhalt: 119 l

Bruttogewicht: 94 kg

Nettogewicht: 67 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 70 % RF

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 824

Tiefe außen: 630

Höhe außen: 1247

Breite Verpackung: 670

Tiefe Verpackung: 900

Höhe Verpackung: 1150

Technik

Kältemittel: R-290

Anschlusswert Elektro: 0,55 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 1,43 kW | 230 V | 1 | 50 hz

Absicherung: 2,5 A / 6,5 A (Abtauung)

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 2373 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 20,20