

ecomaxTM
by **HOBART**

GESCHIRRSPÜLMASCHINE
F504



made in germany

ECOMAX F504 GESCHIRRSPÜLMASCHINE

ecomaxTM
by **HOBART**

Mit einer hohen Kapazität von bis zu 60 Körben pro Stunde ist diese Geschirrspülmaschine der zuverlässige Partner für Vereinsheime, Bistros und Imbiss-Stuben. Passt als praktische Unterbauversion unter jede Arbeitstheke.

Geschirrspülmaschine ecomax F504

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Programmdauer* | 60 / 150 sec. |
| Korbleistung pro Stunde* | bis zu 60 |
| Wasch-/ Klarspültemperatur | ca. 60 °C /ca. 82 °C |
| Tankinhalt | 25 l |
| Wasserverbrauch/Korb | 2,3 l |
| Pumpenleistung | 0,34 kW |
| Erhitzerleistung | 5,6 (1,9**) kW / 1,8 kW |
| Gesamtanschlusswert | 5,9 (2,2**) kW |
| Spannung | 400 V/50 Hz/3/N (230 V/50 Hz/1/N) |
| Breite/Tiefe/Höhe | 576/604/820 mm |
| Einschubhöhe | 360 mm |
| Korbmaß | 500 x 500 mm |

*Warmwasseranschluss **mit 230V/50Hz/1/N

Das Wasseraufbereitungssystem muss mit einer nach DIN EN 1717 konformen Sicherungseinrichtung an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden.
Notwendiger Fließdruck mit Klarspülpumpe: 0,8 - 6 bar

VORTEILE

- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige für eine einfache Bedienung
- Rotierende Wasch- und Klarspülarms für eine gleichmäßige Wasserverteilung
- Negativ geprägte Waschdüsen schützen vor Blockieren der Düsen
- Integrierter Zyklenzähler, z. B. zur Überwachung der Wasseraufbereitung
- Tiefgezogene Korblaufschiene für eine einfachere Reinigung
- USB-Anschluss für einen vereinfachten Servicezugang
- Inkl. Anschlusskabel, Zu- und Ablaufschlauch für sofortige Inbetriebnahme
- Thermostopp-Funktion für garantierte Temperaturen
- Selbstreinigungsprogramm für hygienische Sauberkeit auch in der Maschine
- Tankabdecksieb reduziert Schmutzeintrag in den Tank
- Klarspülpumpe für einen optimalen Fließdruck
- Optionaler Unterbau für ergonomisches Arbeiten

STANDARDZUBEHÖR

- Tellerkorb P-18-12
- Besteckkorb CB1
- Klarspüldosierpumpe
- Klarspülpumpe für einen optimalen Fließdruck
- Erhitzer mit Thermostat
- Anschlusskabel, flexibler Zu- und Ablaufschlauch
- Rückseitenverkleidung

